ASCO Trockeneisstrahltechnologie - für verschiedenste Reinigungsanforderungen die richtige Lösung

ASCO hat eine Auswahl an passenden Trockeneisstrahlgeräten für verschiedenste Anwendungen. Ergänzt werden diese durch eine Vielzahl von Düsen und passendem Zubehör. Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an unsere Spezialisten. Sie stehen Ihnen gerne für individuelle Beratungen, Vorführungen und Schulungen zur Verfügung.

ASCO
All about CO_2

Leistung / Druckluftverbrauch*



* bei 6 bar und Standarddüse

ASCO Nanojet
Der Kunststoffexperte

Der ASCO Nanojet wurde speziell für die Kunststoffindustrie entwickelt. Er besitzt eine integrierte Pelletmühle, welche die Trockeneispellets in feinste Partikel zerkleinert. So können wesentlich mehr Partikel auf die zu reinigende Oberfläche geschossen werden - für ein präzises und konstantes Ergebnis.

Spezifikationen
Masse (L × B × H) inkl. Räder und Griff:
635 x 491 x 872-1'120 mm (variabel)
Gewicht leer: ca. 52 kg
Inhalt Trockeneisbehälter: ca. 6 kg
Trockeneisverbrauch: 5 - 20 kg/Std. (stufenlos)
Strahldruck: 2 - 10 bar

Leistung / Druckluftverbrauch / Additiv*

* bei 6 bar und Standarddüse

ASCOJET Combi blaster 1708
Der flexible Abrasivstrahler

Der ASCOJET Combi blaster 1708 kombiniert schonendes Reinigen mit Trockeneispellets mit der zusätzlichen, abrasiven Wirkung eines gezielt ausgewählten Zusatzstoffes.

Spezifikationen
Masse (L × B × H) inkl. Räder und Griff: 752 x 608 x 1'103 mm
Gewicht leer: ca. 110 kg
Inhalt Trockeneis/Additiv: ca. 23 kg / ca. 12 kg
Trockeneisverbrauch: 25 - 80 kg/Std. (stufenlos)
Additivverbrauch: ca. 25 kg/Std.
Strahldruck mit / ohne Additiv: 4 - 8 bar / 0 - 10 bar

Leistung / Druckluftverbrauch*



* at 6 bar with standard nozzle

ASCOJET 1208
Der kleine Industrielle

Der handliche ASCOJET 1208 eignet sich für industrielle Anwendungen, bei denen mehrmals täglich gereinigt werden muss und leichtes Handling an oberster Stelle steht.

Spezifikationen
Masse (L × B × H) inkl. Räder und Griff:
635 x 491 x 872-1'220 mm (variabel)
Gewicht leer: ca. 62 kg
Inhalt Trockeneisbehälter: ca. 9 kg
Trockeneisverbrauch: 20 - 40 kg/Std. (stufenlos)
Strahldruck: 0 - 10 bar

Leistung / Druckluftverbrauch / Additiv*

* bei 6 bar und Standarddüse

ASCOJET 2008 Combi Pro
Der Leistungsstarke

Ein leistungsstarkes Doppelschlauchsystem, wahlweise auch als Einschlauchsystem zu nutzen, und die Möglichkeit zur Reinigung mit Trockeneispellets und Additiv sorgen für maximale Leistung und grösste Zeitersparnis.

Spezifikationen
Masse (L × B × H) inkl. Räder und Griff: 752 x 608 x 1'103 mm
Gewicht leer: ca. 115 kg
Inhalt Trockeneis/Additiv: ca. 23 kg / ca. 12 kg
Trockeneisverbrauch: 25 - 80 kg/Std. (stufenlos)
Additivverbrauch: ca. 25 kg/Std.
Strahldruck mit / ohne Additiv: 3 - 8 bar / 0 - 20 bar
Strahldruck Luft / Trockeneis: 0 - 20 bar / 0 - 10 bar

Leistung / Druckluftverbrauch*



* bei 6 bar und Standarddüse

ASCOJET 1701
Der industrielle Allrounder

Mit seinem leistungsstarken Einschlauchsystem ist der ASCOJET 1701 die ideale Kombination von starker Leistung und leichtem Handling.

Spezifikationen
Masse (L × B × H) inkl. Räder und Griff: 752 x 608 x 1'103 mm
Gewicht leer: ca. 104 kg
Inhalt Trockeneisbehälter: ca. 23 kg
Trockeneisverbrauch: 25 - 80 kg/Std. (stufenlos)
Strahldruck: 0 - 10 bar

ASCO
All about CO_2

Trockeneisstrahlen für effiziente Reinigung

- Kraftvoll aber schonend für stärkste Verschmutzungen
- Trockene Reinigung
- Einfache Anwendung
- Keine Sekundärverschmutzung